

FICHE TECHNIQUE CHARGEUR MICA ILC-4

MODELE	CHARGEUR ILC-4
Référence	MI_11233
Description produit	Chargeur Microcontroller, ILC version 4 ; pour lampes de types IL-xxx
Certification	EMC: Directives 89/336/EEC Cert. No. e17*72/245/EY, No. 030124 Autres : ISO 7637-22004, 2006/28/EY
Matériau	PA Haut impact / Aluminium
Tension en entrée	12...24 VDC
Température charge	0°C ... +40°C
Charge courante	800mA
Charge lente	100mA
Temps de recharge	IL-600, IL-6000 GT, IL-60 NiMH, HL-150 9,0Ah 11h IL-60, IL-600 NiCd, IL-80 ATEX 5,5 Ah 7h IL-800 6h
Ingress protection	IP 44
Poids	485 g
Dimensions	153 x 138 x 88 mm
Montage	Accrochage mural, vertical ou horizontal
Produits compatibles	IL-600, IL-6000 GT, IL-60, IL-60 LED, IL-70 ATEX LED, IL-80 ATEX LED, IL-800 Zone 0, IL-800 Zone 1
Autres fonctionnalités	Recharge sophistiquée et protection de la batterie : <ul style="list-style-type: none"> • Contrôle de la courbe de charge, • Evaluation de la tension maximum de la batterie (pour bascule en charge lente), • Fin de charge après 12 heures (bascule en charge lente), • Contrôle de la température ambiante.
Accessoires En option	Adaptateur secteur IL-2 CR-15 power supply pour max. 5 chargeurs Câble allume-cigare.

