



FICHE TECHNIQUE CHARGEUR RAPIDE MICA MLC-2

MODELE	Chargeur rapide MLC-2
Référence	MI_11448
Description produit	Minus delta V fast charger ; chargeur pour lampes de type ML-xxx
Norme ATEX	EN 50155
Certification EMC	Directives 72/245/EEC, 95/54/EC Cert. No. e17*72/245*95/54*0108*00
Matériau	Nylon "haut impact" /Aluminium
Tension en entrée	12 ... 24VDC
Température de charge	+10°C ...+40°C
Charge rapide	750mA
Charge lente	100mA
Temps de recharge	2h 30min ML-600, ML-808 ATEX 1h 45min ML-601, ML-602
Fonctions LED	LED rouge Power ON LED jaune constante Charge rapide ON LED verte constante Charge complète
Ingress protection	IP 20
Poids	170 g
Dimensions	142 x 83 x 72 mm
Montage	Accrochage mural vertical ou horizontal
Produits compatibles	ML-600, ML-601, ML-602, ML-808 ATEX
Caractéristiques de charge	Recharge sophistiquée et protection de la batterie : Minus delta V cut-off Coupure à Vmax 7,8V Coupure après un temps de charge maxi de 4 h.
Accessoires	Adaptateurs IL-2 Rampe de charge CR-15 pour un maximum de 10 chargeurs MLC. Cable allume-cigare

